

## Senkerodiermaschine Type GANTRY EAGLE 800



**Aufspannfläche:**  
760 x 1.000 mm

**Arbeitsbehälter:**  
800 x 1.100 x 480 mm

**Verfahrwege:**  
X-Achse: 550 mm

Y-Achse: 850 mm

Z-Achse: 450 mm

**Baujahr:** 07/2013

**Ausstattung:** GANTRY EAGLE 800

- Eagle Powertec PC/NC Steuerung 3060
  - \* Multiprog Powertec Technologieprogrammierung auf PC/NC
  - \* Powertec 2 Easy Burn Schnellprogrammierung
  - \* Powertec Handheld - multifunktionales Handbediengerät
  - \* Manuelles Erodieren mit Powertec Handheld
  - \* Schnittstellen Ethernet und USB
  - \* MultiControl light (Fernwartung über Internet )
- Eagle Powertec Feinschlichtgenerator PT60 Amp.
- Eagle Power Jump mit 18m/min in der Z- Achse
- C-Achse mit 3 R Macro Elektrodenspannsystem (Umbau auf andere Spannsysteme z.b. EROWA möglich)
- Elektrodenwechsler 20-fach
- Filteranlage, 32m<sup>2</sup> Papierkerze
- vorbereitet zum Anschluss an externe Kühlung
- CO2-Feuerlöschanlage
- Maschinenschuhe
- Lackierung: **resedagrün RAL 6011, telegrau RAL7035**

- Basierend auf unseren Lieferbedingungen nach VDW 502 (Stand 01/2018) innerhalb BRD

- Basierend auf den „Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von mechanischen, elektrischen und elektronischen Erzeugnissen“ ORGALIME S 2022 (aktuellste Fassung) innerhalb der EU

<b>Optionen inkl.:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ECOTEC Energiesparfunktion</li><li>- Brandschutzklappe für Anschl. an externe Absaugung</li><li>- Vorbereitung für Werkstück-Palettenspannsystem mit Tischversenkung (Umbau auf Standard T-Nutentisch möglich!)</li></ul>
<b>Gewährleistung:</b>	6 Monate nach Inbetriebnahme
<b>Optionen „Neu“:</b>	Kompressor-Rückkühlgerät
<b>Verfügbar:</b>	ca. 8 – 10 Wochen nach Bestellung, Zwischenverkauf vorbehalten!
<b>Dienstleistungen:</b>	Transport, Inbetriebnahme und Schulung können zusätzlich gemäß unseren am Tage der Leistungserbringung gültigen Servicebedingungen bestellt werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.